

Anvendelsesområde

Monteringsskruen med borspids er beregnet til montering af plademateriale på stålprofil. Borekapacitet: 0,7-2,0 mm.

blank, sort eller hvid. Fås også med overfladebehandling af CorrSeal, der gør skruen egnet til brug i udendørsmiljøer. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål, med blankforzinket overfladebehandling i farverne

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.

Specifikation

	Blankforzinket	Lakeret	CorrSeal
Materiale	Hærdet stål SAE C 1022	Hærdet stål SAE C 1022	Hærdet stål SAE C 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm	Hvid- eller sortlakeret	CorrSeal
Korrosionsklasse	C1	C1-C2	C4



CorrSeal

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling



ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Monteringsskrue med borspids, sortlakeret

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/en- hed	Enheder/ storpak
566613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
566625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	202	250	12