

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Gulmalet Samleled – klasse 8

Yellow Painted Connecting Link – Grade80

Varenr./Article No.	Til kæde Diam.	For Chain Diam.	Kg./Stk / Pc.	WLL
K8SAM78/2.00T	7&8mm	7&8mm	0.200	2.000kg.
K8SAM10/3.15T	10mm	10mm	0.350	3.150kg.
K8SAM13/5.30T	13mm	13mm	0.700	5.300kg.
K8SAM16/8.00T	16mm	16mm	1.200	8.000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Samleled anvendes eksempelvis som forbindelsesled ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt til løft.

Montering af Samleled finder sted ved hjælp af medfølgende løse center pin og tilhørende rør lås, som monteres med en hammer, eller andet slagværktøj.

Valg af størrelse/Kapacitet af Samleled afhænger alene af valgte kæders størrelse, da Samleleddet er dimensioneret ud fra dette. Eksempelvis 8mm samleled til 8mm kæde.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.