

ZETA

4680TOP200P63

EAN 4031582429084

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærde lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	200 mm
Bredde af hjulbane	50 mm
Plademål	137 x 105 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	55 mm
Udfalddiameter	310 mm
Byggehøjde	240 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	3.875 kg
Udfalddradius	155 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	800 kg
Belastning (statisk)	1600 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4680TOP200P63

EAN 4031582429084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

