

Prima 6L



EINSATZBEREICH

Universell einsetzbar auf stationären Ständerbohrmaschinen sowie handgeführten Netz- und Akkubohrmaschinen

AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel und Gewindeaufnahme gemäß DIN ISO 10887 (Verzahnung nach DIN 6349). Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf. Mittelschwere Ausführung mit Metallhülse.

VORTEILE

- ⊕ Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,2 mm
- ⊕ Spannkrafterhöhung durch bewährtes Übersetzungsprinzip mittels Bohrfutterschlüssel

TECHNISCHE MERKMALE

- Gehärtete Schlüssellocher und Spannprismen



A01 PRIMA 6L für Schlagschrauber Aufnahme 1/4" Hex

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Schlüsselgröße
368292	6	L	0.5-6.5	1/4" Hex	29.3	42.5	53	S14

Für Rechts- und Linkslauf
Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Schlagfunktion