

SMIDIGT VARMEKABEL TIL KLINKEGULVE



T2Blå er det bedste valg til klinkegulve i våde og tørre rum.

T2Blå findes i to effektvarianter og kan installeres på alle underlag, som har en bærende konstruktion, der er i overensstemmelse med gældende byggregler. T2Blå er det mest solgte varmekabel til badeværelser.

T2Blå er

- Tynd, smidig og let at forme til sløjfer og fastgøre til underlaget.
- Serieresistiv, varmekablet kan ikke afkortes eller forlænges.

T2Blå-10 (10 W/m)

- Må installeres direkte på brændbart underlag (maks. 125 W/m²).
- Til installation i gulvspartelmasse.
- Byggehøjde: 10-20 mm i gulvspartelmasse + gulvbelægning.
- Kablet er kun 5 mm i diameter.
- Kan også installeres under træ-, laminatgulv og plast, maks. 90 W/m².

T2Blå-20 (20 W/m)

- Ideel til indstøbning i beton ved nybyggeri.
- Også ved renovering af rum, som kræver højere effekt, f.eks. kældre og udestuer.
- Byggehøjde: 30-50 mm i beton + gulvbelægning.

T2Blå-10 til lægning i selvnivellerende spartelmasse

EI-nr	Betegnelse	Effekt (W)
9935005142	T2Blå-10, 20 m	200
9935005155	T2Blå-10, 30 m	305
9935005168	T2Blå-10, 40 m	400
9935005171	T2Blå-10, 50 m	505
9935005184	T2Blå-10, 60 m	605
9935005197	T2Blå-10, 70 m	700
9935005207	T2Blå-10, 80 m	805
9935005210	T2Blå-10, 90 m	890
9935005223	T2Blå-10, 101 m	1010
9935005236	T2Blå-10, 121 m	1215
9935005249	T2Blå-10, 142 m	1420
9935005252	T2Blå-10, 160 m	1600
9935005265	T2Blå-10, 180 m	1800
9935005278	T2Blå-10, 200 m	2000

T2Blå-20 til indstøbning i beton

EI-nr	Betegnelse	Effekt (W)
9935005003	T2Blå-20, 11 m	205
9935005016	T2Blå-20, 14 m	285
9935005029	T2Blå-20, 18 m	355
9935005032	T2Blå-20, 21 m	435
9935005045	T2Blå-20, 28 m	575
9935005058	T2Blå-20, 35 m	720
9935005061	T2Blå-20, 43 m	845
9935005074	T2Blå-20, 50 m	980
9935005087	T2Blå-20, 57 m	1130
9935005090	T2Blå-20, 63 m	1270
9935005100	T2Blå-20, 71 m	1435
9935005113	T2Blå-20, 86 m	1710
9935005126	T2Blå-20, 101 m	2015
9935005139	T2Blå-20, 115 m	2300

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
salesdk@nvent.com