

Monteringsledninger

PVT®, H07V-K

PVC-isolerede



Anvendelse

Anvendelse	Monteringsledninger i anlæg omfattet af SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i.h.t. konstruktionsforskrifterne. I anlæg omfattet af DS/EN 60439 og DS/EN 60204-1:2006 Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
Driftstemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabeldiameter

Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC

Teknik

Certificering	HAR
Afprøvet i henhold til	Brandprøve: IEC 60332-1
Standard	HD 21.3
Mærkespænding	450/750 V
Prøvespænding	2,5 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PVT®, H07V-K

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm²		m	mm	mm	kg pr. km		
1G1,5	Grøn/gul	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 970	
1G1,5	Grøn/gul	Tb 1800	2,9	3,4	19	30 32 306 135	
1X1,5	Blå	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 912	
1X1,5	Blå	Tb 1800	2,9	3,4	19	30 32 715 425	
1X1,5	Brun	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 938	
1X1,5	Brun	Tb 1800	2,9	3,4	19	30 32 715 441	
1X1,5	Hvid	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 899	
1X1,5	Mørkegrå	Rg 100	2,9	3,4	20	30 32 215 941	
1X1,5	Orange	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 925	

Monteringsledninger

PVT®, H07V-K

PVC-isolerede

PVT®, H07V-K

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
1X1,5	Rød	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 909	
1X1,5	Sort	Rg 100	2,9	3,4	19	30 32 215 886	
1X1,5	Sort	Tb 1800	2,9	3,4	19	30 32 715 399	
1G2,5	Grøn/gul	Rg 100	3,5	4,1	29	30 32 221 540	
1X2,5	Grøn/gul	Tb 1200	3,5	4,1	29	30 32 716 194	
1X2,5	Blå	Rg 100	3,5	4,1	29	30 32 221 443	
1X2,5	Brun	Rg 100	3,5	4,1	30	30 32 221 472	
1X2,5	Orange	Rg 100	3,5	4,1	29	30 32 221 469	
1X2,5	Rød	Rg 100	3,5	4,1	29	30 32 221 430	
1X2,5	Sort	Rg 100	3,5	4,1	29	30 32 221 414	
1X2,5	Sort	Tb 1200	3,5	4,1	29	30 32 716 097	
1X4	Rød	Tb 1000	4,1	4,8	44	30 32 716 712	
1X4	Sort	Rg 100	4,1	4,8	44	30 32 227 285	
1X4	Sort	Tb 1000	4,1	4,8	44	30 32 306 274	
1X10	Sort	Rg 100	6,0	6,8	110	30 32 235 387	
1X16	Rød	Rg 100	7,0	8,1	183	30 32 236 027	
1X25	Sort	Rg 100	8,7	10,2	255	30 32 238 245	
1G50	Grøn/gul	Tr 500	11,8	13,9	546	30 32 240 534	