



Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Højtydende dieselmotorolier

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 og 1350 er højtydende dieselmotorolier af monogradetypen, og de er fremstillet af avancerede baseolier og et afbalanceret additivsystem. De er specielt udviklet til præstation i mellemkølede, turboladede motorer, der betjenes under krævende forhold både på og uden for offentlige veje. Mobil Delvac 1300 monogradesmøreolier benyttes inden for en lang række anvendelsesområder, hvor der anbefales et smøremiddel af monogradetypen.

Karakteristika og fordele

Fordelene ved Mobil Delvac 1300 monogradesmøreolier omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Glimrende beskyttelse mod fortykning af olien, aflejringer ved høje temperaturer, akkumulering af slam, olienedbrydning og korrosion	Forlænget motorlevetid Mindre slid Glimrende beskyttelse mod at stempelringene sætter sig fast
Øget alkalireserve (TBN)	Langsigtet begrænsning af aflejringer/slud

Anvendelse

- Dieselmotorer med og uden turbo
- Kørsel med lastbiler
- Industri, herunder: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac 1300 Monogradesmøreolier er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer	Mobil Delvac 1320	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X	X

Typiske egenskaber

Mobil Delvac 1300 Monogradesmøreolier	1320	1330	1340	1350
SAE Grad	20	30	40	50
Viskositet, ASTM D 445				
cSt ved 40°C	61	106	146	232
cSt ved 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	108	99	99	99
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	1.3	1.3	1.3	1.3
Basetal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	10,1	10,1	10,1	10,1
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-21	-21	-21	-18
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	232	256	254	260
Tæthed ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via Internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljöhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Logotyperne Mobil og ExxonMobil samt designet Flying Horse er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af virksomhedens datterselskaber.

10-2010

ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280

www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet: www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluderer varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.