

REMS

www.rems.de



Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2011

Katalog

Kompakt, let transportabel, højtydende maskine til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør, skorstenssanering med PVDF-rør. Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker

af PB, PE, PP, PVDF

Ø 90–315 mm

PE Ø 90–180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90–200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90–225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90–250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90–280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90–315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – fortræffelig til byggeplads og værksted.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv rørunderstel 154 kg.

- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparatet til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af presstrykket, klemgreb til fastlåsning.
- På medfølgende rør- og transportunderstel, der sikrer, at maskinen står fast, og som gør den nem at transportere..

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specialhærdet og specialeslebte høvlværktøj garanterer let og jævn afhøvling.

Lynspændeanordning

Stabile lynspændeanordninger, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, til rør Ø 315 mm. Hver med 4 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Rørunderlag

Kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 315 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Leveringen omfatter

REMS SSM 315RF. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDFPE Ø 90–180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90–200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90–225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90–250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90–280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90–315 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. To lynspændeanordninger Ø 315 mm, hver med 2 spændeindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rørunderlag Ø 315 mm med rørunderlagindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbejdsmønstre. Kasse til spænde- og rørstøtteindsatser. Rør- og transportunderstel.

	Art.-nr.	
	255020	

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	
Høvlværktøj (stk.)	255103	



REMS



Tyskland : Koncernhovedsæde

REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH
Postfach 1631 · D-71306 Waiblingen
Stuttgarter Straße 83 · D-71332 Waiblingen
Tel. +49 7151 17 07-0
Fax +49 7151 17 07-110
info@rems.de
www.rems.de

Danmark: REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1 · DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00 · Fax +45 56 63 11 78
DNK@rems.de



Frankrig: REMS S.à.r.l.

2, Rue du Stade · F-67250 Hoffen
Tel. +33 388 80 44 53 · Fax +33 388 80 99 43
FRA@rems.de



Storbritanien: REMS (UK) Ltd.

Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ
Tel. +44 12 79 41 36 98 · Fax +44 12 79 41 37 04
GBR@rems.de



Italien: REMS S.r.l.

Via Sirtori, 13/D · I-20017 Passirana di Rho (Milano)
Tel. +39 02 9 30 21 11 · Fax +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de



Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.

Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Tel. +48 61 654 09 00 · Fax +48 61 654 09 05
POL@rems.de



Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · E-28918 Leganés (Madrid)
Tel. +34 916 444 833 · Fax +34 916 430 155
ESP@rems.de



Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271 · CZ 253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880 · Fax +420 220 982 883
CZE@rems.de



Tyrkiet: REMS Makine ve El Aletleri Ltd. Şti.

Kaşüstü Mevkii · Samandıra Caddesi No. 28
TR-34858 Büyükbakkalköy/Maltepe/İstanbul
Tel. +90 216 311 75 05 · Fax +90 216 311 75 06
TUR@rems.de



Levering gennem branchegrossister.