

Reläkort

MLR 010

Reläkort

Reläkort med 2-poligt växlande relä, sabotagekontakt, skruvplint och indikeringsdiod. Passar i kopplingsbox KPD 002.



E-nr: 6348130

Artnr: S54592-Z145-A100

Teknisk data	
Matningsspänning	9 - 30 VDC
Strömförbrukning	12 mA vid 12 VDC
Relä	Växlande / 2 A / 250 VDC
Sabotagekontakt	NC / 50 mA / 30 VDC
Indikering	Lysdiodindikering vid draget relä
Arbetstemperatur	-40 - 70 °C
Dimensioner (B x H x D)	57 x 57 x 14 mm

MLR 020

Reläkort

Reläkort med två 2-poliga växlande reläer, sabotagekontakt, skruvplint och indikeringsdiod. Passar i kopplingsbox KPD 002.



E-nr: 6348794

Artnr: S54592-Z146-A100

Teknisk data	
Matningsspänning	9 - 30 VDC
Strömförbrukning	2 x 12 mA vid 12 VDC
Relä	Växlande / 2 A / 250 VDC
Sabotagekontakt	NC / 50 mA / 30 VDC
Indikering	Lysdiodindikering vid draget relä
Arbetstemperatur	-40 - 70 °C
Dimensioner (B x H x D)	57 x 57 x 14 mm