



TopTherm Blue e, nyttekøleeffekt 750 W

Best.nr. SK	3359.500	3359.600 ¹⁾	3359.510	3359.610 ¹⁾	3359.540	3359.640 ¹⁾	Side
Materiale	Stålblade	Rustfrit stål	Stålblade	Rustfrit stål	Stålblade	Rustfrit stål	
Farve	RAL 7035	–	RAL 7035	–	RAL 7035	–	
Mærkespænding, Volt, Hz	230, 1~, 50/60		115, 1~, 50/60		400, 3~, 50/60	400, 3~, 50/60 460, 3~, 50/60	
Dimensioner, mm	B x H x D		597 x 417 x 380				
Nyttekøleeffekt $\dot{Q}_k$ efter DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	750 W/770 W 500 W/445 W					

Mærkestrøm, maks.	2,8 A/3,7 A		5,6 A/7,4 A		1,6 A/2,1 A			
Startstrøm	9,2 A/9,0 A		18,4 A/18,0 A		5,4 A/5,2 A			
Forsikring T	10,0 A		11,0 A – 16,0 A ²⁾		6,3 A – 10,0 A ²⁾			
Nom. effekt P _{el} efter DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	330 W/420 W 490 W/420 W		340 W/435 W 500 W/430 W				
Kølefaktor ε = Q̇ _K /P _{el}	L 35 L 35	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	
Kølemiddel	R134a, 400 g							
Driftstemperatur- og indstillingsområde	+20°C til +55°C							
Vægt	32 kg		37 kg					
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)	Eksternt kredsløb	800 m³/h						
	Internt kredsløb	585 m³/h						
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35°C)							

Tilbehør	Pk.							
Filtermåtter	3 stk.	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	481
Metafilter	1 stk.	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	482
Lynskifteramme	1 stk.	3286.700	3286.700	3286.700	3286.700	3286.700	3286.700	479
Dørkontakt	1 stk.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	684
SK-bussystem	1 stk.	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	477
Snitfladekort	1 stk.	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	477
Luftkanalsystem	1 stk.	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	473
Lukkepropper	2 stk.	3286.780	3286.780	3286.780	3286.780	3286.780	3286.780	474
Kondensatslange	1 stk.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	485

¹⁾ Leveringstid oplyses på forespørgsel. ²⁾ Transformersikkerhedsbryder. Specialspændinger mulige på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

TopTherm Blue e, nyttekøleeffekt 1000 W



Best.nr. SK	3383.500	3383.600 ¹⁾	3383.510	3383.610 ¹⁾	3383.540 ¹⁾	3383.640	Side
Materiale	Stålblade	Rustfrit stål	Stålblade	Rustfrit stål	Stålblade	Rustfrit stål	
Farve	RAL 7035	–	RAL 7035	–	RAL 7035	–	
Mærkespænding, Volt, Hz	230, 1~, 50/60 ³⁾		115, 1~, 50/60 ³⁾		400, 2~, 50/60 ³⁾		
Dimensioner, mm	B x H x D		597 x 417 x 475				
Nyttekøleeffekt $\dot{Q}_k$ efter DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	1000 W/1088 W 709 W/807 W					

Mærkestrøm, maks.		2,9 A/3,9 A	5,6 A/7,7 A	2,9 A/3,9 A	
Startstrøm		8,8 A/10,1 A	14,4 A/15,8 A	4,6 A/5,7 A	
Forsikring T		10,0 A	11,0 A – 16,0 A ²⁾	6,3 A – 10,0 A ²⁾	
Nom. effekt P _{el} efter DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	426 W/514 W 485 W/606 W	456 W/524 W 495 W/616 W		
Kølefaktor ε = Q̇ _K /P _{el}	L 35 L 35	2,3	2,2		
Kølemiddel		R134a, 650 g			
Driftstemperatur- og indstillingsområde		+20°C til +55°C			
Vægt		40 kg	46 kg		
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)	Eksternt kredsløb	1600 m³/h			
	Internt kredsløb	491 m³/h			
Temperaturregulering		e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35°C)			

Tilbehør	Pk.							
Filtermåtter	3 stk.	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	481
Metafilter	1 stk.	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	482
Lynskifteramme	1 stk.	3286.800	3286.800	3286.800	3286.800	3286.800	3286.800	479
Dørkontakt	1 stk.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	684
SK-bussystem	1 stk.	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	477
Snitfladekort	1 stk.	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	477
Luftkanalsystem	1 stk.	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	473
Lukkepropper	2 stk.	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	474
Kondensatslange	1 stk.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	485

¹⁾ Leveringstid oplyses på forespørgsel. ²⁾ Transformersikkerhedsbryder. ³⁾ T_u maks. = 53°C/60 Hz. Specialspændinger mulige på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.