

TERMIX Fordelerunit

Det professionelle valg med
Danfoss Icon automatik

med
blande-kreds



Sådan samler du trådene

Termix Fordelerunit er det centrale omdrejningspunkt, der sikrer korrekt distribution af brugs-, radiator- og gulvvarmevand samt reducerer varmetabet med isolering iht. DS452. Kan leveres med blande-kreds til både radiator og gulvvarme samt elmonteret styring.

Dine fordele:

- Fleksibel og kompakt opbygning
- Skræddersyet løsning
- Enkel og hurtig montering
- Komplet og ensartet installation
- Trådløs gulvvarmestyring
- Nem at servicere

Med en Termix Fordelerunit sikrer du en korrekt distribution af brugs-, radiator- og gulvvarmevand i installationen. Kort fortalt kræver det blot en sammenkobling af en Termix Fordelerunit samt tilslutning af gulvvarmekredsene. I kombination med den trådløse Danfoss Icon gulvvarmestyring er det den ideelle præfabrikerede løsning til den professionelle installatør. Automatik kan leveres monteret og forbundet fra fabrik.

Termix Fordelerunit kan tilsluttes direkte til Termix VMTD, Termix VMTD opbl., Termix VMTD opbl. IE, Termix VVX, Termix BTD opbl. RTV og Termix BVX RTV. Uniten kan forsynes med Termix GTU Trykudligner eller sikkerhedsaggregat efter behov.

Et professionelt og enkelt valg

Med en Termix Fordelerunit er du sikker på en hurtig og enkel tilkobling af vand- og varmerør i forbindelse med skjulte rørinstallationer i nybyggeri.

Den kompakte fordelerunit giver mulighed for et stort antal tilslutninger af koldt og varmt vand, radiatorer samt gulvvarme indenfor kompakte byggemål.

Enkel montering og installation

Den kompakte Termix Fordelerunit består af en sokkelkonsol med påmonteret manifold til brugsvand, radiator og gulvvarme. En hurtig kobling til varmforsyningen opnås med Termix Fjernvarmeunit, som er forberedt til direkte tilslutning på fordeleruniten.

Den nemme montering og installation er ud over at være tidsbesparende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat hver gang. Samtidig giver Termix fordelerunitens enkle konstruktion et hurtigt overblik ved servicering.

Reducér varmetabet

Ved isolering af fordelerrørene til brugsvand, gulvvarme og radiatorer reduceres varmetabet i Termix Fordelerunit, samtidig med at unødigt energiforbrug undgås, og kravene i DS 452 overholdes.



Data

	Termix Fordelerunit gulvvarme AGE/ASE	Termix Fordelerunit m/blandekreds gulvvarme/radiator BGE/BSE	Termix Fordelerunit radiator CG/CS
Typekode	A	B	C
Gulvvarme	9 (20)	9 (18)	0
Radiator	0	4 (6)	11 (15)
Varmt vand	11 (17)	11 (14)	11 (17)
Koldt vand	11 (17)	11 (14)	11 (17)
Max. arbejdsstryk	10 bar	10 bar	10 bar
Max. temperatur	110 °C	110 °C	110 °C
Højde	700 mm	700 mm	700 mm
Bredde	635 mm	750 mm	635 mm
Dybde	485 mm	500 mm	485 mm
Vægt	25 kg	25 kg	25 kg
Termix VMTD og Fordelerunit	h 1300 x b 635 x d 485 mm	h 1300 x b 750 x d 500 mm	h 1300 x b 635 x d 485 mm
Termix VMTD opbl. og Fordelerunit	h 1300 x b 635 x d 485 mm	h 1300 x b 750 x d 500 mm	h 1300 x b 635 x d 485 mm
Termix VVX og Fordelerunit	h 1450 x b 635 x d 485 mm	h 1450 x b 750 x d 500 mm	h 1450 x b 635 x d 485 mm
Termix BVX RTV 1-x og Fordelerunit	h 2080 x b 635 x d 550 mm	h 2080 x b 635 x d 550 mm	h 2080 x b 635 x d 550 mm
Termix BVX RTV 2-x og Fordelerunit	h 2295 x b 635 x d 550 mm	h 2295 x b 750 x d 550 mm	h 2295 x b 635 x d 550 mm
Termix BTD opbl. RTV 1 og Fordelerunit	h 2080 x b 635 x d 550 mm	h 2080 x b 635 x d 550 mm	h 2080 x b 635 x d 550 mm
Termix BTD opbl. RTV 2 og Fordelerunit	h 2295 x b 635 x d 550 mm	h 2295 x b 750 x d 550 mm	h 2295 x b 635 x d 550 mm

I dette skema er vist antal standard-udtag. Fordeleruniten kan udvides med flere udtag (maks. antal udtag). Mål kan variere efter antal udtag. Komponenter på brugsvandsdelen er VA- og GDV-godkendt. Kontakt venligst Gemina Termix for mere information, priser og tilbud.

Typebetegnelse

Type	Aftap/påfyldning	Koldt vand	Varmt vand	Gulvvarme automatik ¹⁾	Gulvvarme	Radiator	GTU Trykudligner	Sikkerhedsaggregat
Fordelerunit A-GE	●	●	●	●	●		●	
Fordelerunit A-SE	●	●	●	●	●			●
Fordelerunit B-GE-opbl.	●	●	●	●	●	●	●	
Fordelerunit B-SE-opbl.	●	●	●	●	●	●		●
Fordelerunit C-G	●	●	●			●	●	
Fordelerunit C-S	●	●	●			●		●

Typekoder:

A = Gulvvarme

B = Gulvvarme + radiatorkreds + blandesøjfe

C = Radiatorkreds

Tilbehørs-koder:

G = GTU Trykudligner

S = Sikkerhedsaggregat

E = Automatik

1) Leveres med trådløs rumstyring til gulvvarme, komplet med termoaktuatorer, rumtermostater og modtagerstation.

Termix Fordelerunit er som standard forsynet med koblinger til vand og varmekreds Ø 15 x 2,5 mm, gulvvarme Ø 20 x 2 mm. Ønskes andre koblinger eller el-monteret styring, skal dette angives ved bestilling.

Termix Fordelerunit - Danfoss Icon automatik

