

# PRODUKTDATABLAD

## VINTAGE 1906 GLOBE 125 DIM 42 11 W/1800 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED-lyskilder, vintage design, dæmpbare



### Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

### Produktfordele

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med LED-filament

### Produktegenskaber

- LED-lyskilder til 230V
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- Dæmpbar
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant kromaticitet



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominel wattforbrug                      | 11 W                  |
| Wattforbrug                              | 11.00 W               |
| Nominel spænding                         | 220...240 V           |
| Tilsvarende lampe effekt                 | 42 W                  |
| Nominel strømstyrke                      | 55 mA                 |
| Type strøm                               | Alternativ strøm (AC) |
| Startstrøm                               | 0,4 A                 |
| Driftsfrekvens                           | 50/60 Hz              |
| Forsynings frekvens                      | 50/60 Hz              |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 145                   |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 232                   |
| Total harmonisk forvrængning             | 30 %                  |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | > 0,50                |

## Fotometriske data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lumen                                       | 500 lm              |
| Nominel effektiv lysstrøm 90°               | 500 lm              |
| Belysnings effektivitet                     | 45 lm/W             |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.93                |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid (comfort) |
| Farvetemperatur                             | 1800 K              |
| Farvegengivelsesindex                       | 80                  |
| Lysfarve                                    | 818                 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn             |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000           | 0.80                |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | 1                   |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0,4                |

## Lystekniske data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel                 | 320 °    |
| Opvarmningstid (60 %)             | < 0.50 s |
| Opstarttid                        | < 0.5 s  |
| Nominel strålevinkel (halv spids) | 320.00 ° |



DIMENSIONER & VÆGT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total længde      | 173.00 mm |
| Diameter          | 124,00 mm |
| Maksimum diameter | 124 mm    |
| Produktvægt       | 100,00 g  |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur           | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 61,2 °C      |

Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid                          | 15000 h |
| Antal tænd/sluk                  | 100000  |
| Lumenvedligeholdelse ved endt le | 0.93    |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t  | ≥ 0.90  |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27    |
| Kviksølvindhold              | 0.0 mg |
| Design/version               | Klar   |

EVNER

|          |     |
|----------|-----|
| Dimmable | Yes |
|----------|-----|

CERTIFIKATER & STANDARDS

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Energiklasse                             | G                 |
| Energiforbrug                            | 11.00 kWh/1000h   |
| Beskyttelsestype                         | IP20              |
| Standarder                               | CE / ROHS / REACH |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0               |

Landspecifikke kategoriseringer



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | 1906LGL125D 11W |
|--------------|-----------------|

LOGISTISKE DATA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED          |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS          |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27          |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | No           |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | No           |
| Indpakning                                              | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | No           |
| Antirefleksskærm                                        | No           |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Ja           |
| Længde                                                  | 173.00 mm    |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 124.00 mm    |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 124.00 mm    |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0,552        |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0,408        |
| Spredningsvinkel                                        | SPHERE_360   |
| Levetidsfaktor                                          | 0,90         |
| Forskydningsfaktor                                      | 0,70         |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør                   | No           |
| EPREL ID                                                | 1212441      |
| Model number                                            | AC41916      |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075761391 | Folding box<br>1                | 140 mm x 140 mm x 236 mm              | 211.00 g   | 4.63 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075761407 | Shipping box<br>4               | 291 mm x 291 mm x 251 mm              | 1112.00 g  | 21.25 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.



---

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

