

E-nr 14 006 56

Skarvmuff 40 mm

Halogenfri vit skarvmuff för att enkelt och snyggt skarva rör.
Tillverkad av polypropylen och godkänd för ingjutning 750N.

Artikelnr: 14 006 56

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Färg: ☐

Vikt: 0,2 kg

Antal per förpackning: 10

Användningsområde:

Utomhusbruk:	✗
Inomhusbruk:	✓
Infälld montering i vägg:	✓
I betong:	✓
Infälld montering i undertak:	✓
Prefabricerad	✓

Teknisk information

Förpackning

Färg	Vit
Innerdiameter	40
mm/st	80
st/förp	10

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Standard 1	IEC 61034-2	✓
Standard 2	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓

Egenskap	Standard	
Standard 3	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✕

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	"3 Medium 750N"
Motstånd mot slag	"4 Tungt (6J) (IK08)"
Lägsta temperatur för installation	"4 -25°C"
Högsta Temperatur för installation	"3 +105°C"
Självslocknande	JA

Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™