

TEKNISK DATABLAD



PRODUKTNAVN

blackbolt® TC 218 Industriel affedtning m/korrosion

VARENUMMER

3356985106

PRODUKTBESKRIVELSE

Opløsning af alle former for fedt, smuds og mineralsk olie. Separerer olie efter henstand – kan afskimes for længere brugstid. Indeholder korrosions- og rustbeskyttelse.

EGENSKABER

Ikke skummende

Hurtig og effektiv opløsning

BRUGSANVISNING & DOSERING

Tilsluttes doseringsanlæg eller tilsættes vaskevandet i affedtningsanlægget.

Normal dosering 1 – 3% (afhængig af besmudsning og temperatur).

Vasketemperatur koldt - 70 grader.

Koncentratet må ikke håndteres af unge under 18 år.

MARKERING/SIKKERHED

Alvorlig ætsningsfare. Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosoltåger. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indeholder: Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid



Ætsende.

PR-nummer	-
Volumen	1000 l.