

PRODUKTDATABLAD

P SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Specielle LED-lyskilder til fryserne



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Mindre designerarmaturer
- Køleskabe
- Symaskiner
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt små mål
- God all-round lysudsendelse
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Lang levetid op til 15.000 timer
- Fire års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle 230V lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	2,80 W
Nominel wattforbrug	2,80 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	230
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	370
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	0,65
Tilsvarende lampe effekt	25 W



Fotometriske data

Nominel lysstrøm	250 lm
Målt lumenstrøm	250 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,90
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	250 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	63,0 mm
Diameter	26,0 mm
Udvendig kolbe	T26
Længde	63,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	70 °C

Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,90

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	F
Energiforbrug	3 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPT2625 CL 2,
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075616875	Folding carton box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	13,00 g	0.05 dm ³

4058075616882	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	296,00 g	1.41 dm ³
4058075616899	Shipping carton box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1911,00 g	10.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

Se

- ▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lyskilder

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.