

ANTI-SEIZE STAINLESS

Montagepasta

Produktbeskrivelse: Gevindpasta til rustfrit stål. ROCOL ANTI-SEIZE STAINLESS er en sort pasta med et højt indhold af faststofsmøremidler, beregnet til anti-seize behandling af boltesamlinger, der konstant udsættes for høje temperaturer og hvor et lavt svovl- og klorindhold er påkrævet.

Produktet er specielt anvendelig til bolte-samlinger af rustfrit stål og nimonic, f.eks. i fly- og kraftværksindustrien. ANTI-SEIZE STAINLESS beskytter mod rivninger, fastbrænding og sammentæring af gevindforbindelser, forårsaget af rust, fugt-, salt-, eller kemikalieholdige omgivelser. Produktets indhold af faststofsmøremidler letter montage, og sikrer nem adskillelse af maskindele uanset driftsforhold. Friktionskoefficienten $F = 0,112$ og temperaturbestandig fra -40° til $+1000^{\circ}$ C. Indeholder ingen Tungmetaller eller nikkel.

Egenskaber:

- Stort temperaturområde: -40° C til $+1000^{\circ}$ C
- Effektiv beskyttelse i våde og korrosive omgivelser
- Forhindrer fastbrænding ved langvarig udsættelse for høje temperaturer
- Godkendt i henhold til MSRR 4008, Rolls Royce PIC OMAT 4/62
- Lavt svovl- og klorindhold (mindre end 200 ppm)

Anvendelse: ROCOL ANTI-SEIZE STAINLESS anvendes til alle former for gevindforbindelser, pakninger, ventiler m.v., der udsættes for høje temperaturer, saltholdige atmosfærer eller kemikalier. Påsmøres med børste eller klud på rene og tørre overflader. Begge overflader påsmøres en tynd film.

Tekniske og fysiske data

Udseende:	Sort pasta
Base:	Syntetisk kulbrinte polymer
Faststofsmøremiddel:	Calciumfluorid og grafit
Faststofindhold:	50 %
Friktionskoefficient:	$\Phi = 0,112$
Temperaturområde:	-40° C til $+1000^{\circ}$ C
Massefylde:	1,1
Flammepunkt:	$> 100^{\circ}$ C
Opløselighed:	Uopløselig vand. Opløselig i opløsningsmidler.
Egenskaber:	100 timer ved 1000° C. (A286 sølvbelagt møtrik og bolt)
	Fastspændingsmoment: 11,5 Nm.
	Løsningsmoment: 20,2 Nm.
	Opbevaring: $0-40^{\circ}$ C.
Varenummer/forpakning:	51005050 500 gr. dåse

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.