

PRODUKTDATABLAD

1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)
- Perfekt til dekorative formål

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lamper til netspænding
- Kviksvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	1,50 W
Nominel wattforbrug	1,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	416
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	666
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	12 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	120 lm
Målt lumenstrøm	120 lm
Nominel farvetemperatur	2400 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Farvetemperatur	2400 K
Lumen	120 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	100,0 mm
Diameter	35,0 mm

Udvendig kolbe	BW35
Længde	100,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	49 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	2 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	1906LCBW12 1,5W
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075293243	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 133 mm	24,00 g	0.29 dm ³
4058075290150	Shipping carton box 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	306,00 g	3.76 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.