

ARCA 403015W

Typenummer:	ARCA 403015W	EAN-kode:	6418074079954
Produkt kode:	8120126	Elnummer:	
Betegnelse:	Kabinet, PC	Finland:	3423199
Bemærkninger:	m/rude i låg, 2 låse, hængsel på lang side	El-nummer Danmark:	8212091825
		El-nummer Sverige:	2500140

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:			
mm:	400	300	150
tommer:	15.7	11.8	5.9
Materials:			
Materiale:	Polycarbonat		
Farve på kassebund:	RAL 7035		
Farve på dæksel:	RAL 7035		
Pakningsmateriale:	Polyurethan		
Temperatur:			
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C		
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C		
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F		
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F		
Tilbehør:			
MPS ARCA 4030	Montageplade		

Tilbehør:	
MPP ARCA 4030	Montageplade, perforeret
MPMP ARCA 4030	Montageplade, multiperforeret
MPX ARCA 4030	Montageplade
DRS ARCA 403015	DIN ramme sæt
IDS ARCA 4030	Inderdørs sæt
PMK ARCA 30	Pæle- og maste-monteringssæt
RCS ARCA 4030	
SBK ARCA 30	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
SBK ARCA 40	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
DSP ARCA VLS	Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
DSP ARCA VRS	Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
Klassificering:	
IP klassificering (EN 60529): IP65	
IK klassificering (EN 62262): IK08	
Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Brandbarheds test: UL 94 5VA	
Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
Certifikater:	
SGS Fimko	

