

Blændpanel, 482,6 mm (19")

Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.

Materiale:
Stålblade

Farve: RAL 7035

HE	Indbygningshøjde mm	Pk.	Best.nr. DK
1	44	2 stk.	7151.035
1,5	66	2 stk.	7157.035
2	88	2 stk.	7152.035
3	132,5	2 stk.	7153.035
6	266	2 stk.	7156.035

Farve: RAL 9005

HE	Indbygningshøjde mm	Pk.	Best.nr. DK
1	44	2 stk.	7151.005
2	88	2 stk.	7152.005
3	132,5	2 stk.	7153.005¹⁾
6	266	2 stk.	7156.005¹⁾

¹⁾ Leveringstid oplyses på forespørgsel.



Blændpanel, 1 HE

Værktøjsfri montage, 482,6 mm (19")

Blændpanelet bruges til lukning af frie områder inden for 482,6 mm (19")-montageniveauet. Takket være den værktøjsfri lynmontage er det let at integrere overalt og kan om nødvendigt tages ud igen. Ved konsekvent anvendelse af blændpaneler kan en målrettet luftstyring sikres i delvist udbyggede rack.

Materiale:
Plast, ABS

Brandegenskaber:

Selvslukkende efter UL 94-V0, ikke halogenfri.

Leveringsomfang:

10 blændpaneler med integreret lynbeslag.

Farve	Pk.	Best.nr. DK
RAL 7035	10 stk.	7151.110
RAL 9005	10 stk.	7151.105



Typestrimler

Til patchpaneler

Til individuel mærkning af forskellige stikpladser, selvklæbende.

Længde: 210 mm, højde: 10 mm.

Pk.	Best.nr. DK
32 stk.	7167.000

