

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Dyrup Robust Glans 5 6205 Databladsnr.: 0705 Versionsnr: 1

Side 1/3

Oprettet: 25. mar. 2010 Revisionsdato: 25. mar. 2010

Printdato: 11-10-2012

Dyrup Robust Glans 5 6205

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Dyrup Robust Glans 5 6205

PR-nr.:

Leverandør:

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

6700 Esbjerg

Telefon: +45 75 12 86 00

Telefax: +45 75 45 33 68

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@esbjergpaints.dk

Producent/Importør:

Dyrup A/S

Gladsaxevej 300

2860 Søborg

Telefon: 39 57 93 00

Telefax: 39 57 93 93

Anvendelse:

Maling af indendørs vægge og lofter.

Nødtelefon:

+ 45 75 12 86 00 Nødtelefonen er
åben man - tors Kl. 8.00 - 16.00
fre Kl. 8.00 - 14.00

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER:

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof).

Ordlyd af R-sætninger - se punkt 16.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i punkt 8 med PPM.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Søg evt. læge.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand.

Indtagelse:

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved indtagelse af større mængder, søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Generelt:

Produktet er ikke brændbart.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for god udluftning Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke kommes i kloakken. Se punkt 12. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

Metoder til oprydning:

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Dyrup Robust Glans 5 6205 Databladsnr.: 0705 Versionsnr: 1

Side 2/3

Oprettet: 25. mar. 2010 Revisionsdato: 25. mar. 2010

Printdato: 11-10-2012

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit i originalemballagen.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved påføring med pensel eller rulle er intet påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler anvendes åndedrætsværn filtertype A/P2 SL eller A/ P3 SL.

Beskyttelse af hænder:

Brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en handskeykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 8 timer.

Beskyttelse af øjne:

Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beskyttelse af huden:

Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Grænseværdier:

Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-Vejledning C.0.1, oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

Flammepunkt (°C.): > 100

Vægtfylde (kg/l): 1,235

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning af produktet.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved udsættelse for høje temperaturer kan følgende nedbrydningsprodukter dannes; Carbonmonoxid, carbondioxid og nitrogenoxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af dampe kan virke irriterende.

Huden:

Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give forbigående rødme.

Øjnene:

Stænk i øjnene kan give irritation.

Indtagelse:

Indtagelse af store mængder kan give mavesmerter.

Generelt:

Kan forårsage en allergisk reaktion hos allerede sensibiliserede personer.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

Mobilitet:

Produktet er delvist opløseligt i vand. Kan spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Dyrup Robust Glans 5 6205 Databladsnr.: 0705 Versionsnr: 1

Side 3/3

Oprettet: 25. mar. 2010 Revisionsdato: 25. mar. 2010

Printdato: 11-10-2012

Biologisk let nedbrydelig.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Mærkning:

MAL-kode: 00 - 1

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige uddannelseskrav. Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

Råd om oplæring/instruktion:

Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Afsluttende bemærkning:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Udarbejdet af: Dyrup

Sidst revideret af: GK
