

Montagepladefiksering

Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Til TS, ES

Indbygningsmuligheder:

- Omløbende
- Fremtrukket i trin på 25 mm

Indskydes nedefra/oppefra eller i siden mellem stag og plade og sikres med skruer.

Pk.	Best.nr. TS
10 stk.	4593.000



Yderligere behøves:

- Montagestag (ved TS til indre niveau), se side 650 eller
- Systemchassis (ved TS til indre niveau), se side 647 eller
- Montageskiner og -chassis, se side 651/652.



Til TS, ES

Indbygningsmuligheder:

- Foroven og forneden på montageplade (ved ES omløbende)
- Bagtil, i niveau med skabsramme

Bøjlen drejes ind bag pladen og sikres med skruer.

Pk.	Best.nr. TS
10 stk.	4576.000



Indbygningssæt

Til montageplader TS ryg mod ryg

Takket være minimal afstand mellem de to montageplader opnås der en maksimal dybde til påbygning fra begge sider.

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Galvaniseret

Bemærk:

Påbygningsdybde fortil og bagtil, ved indbygning i midten = (skabsdybde – 48 mm) : 2

Eksempel:

TS 8806.521 = dybde 600 mm

Påbygningsdybde = 2 x 276 mm

Pk.	Best.nr. TS
1 sæt	8800.280

