

QUICKTRONIC FIT 5

Elektronisk forkobling for lysstofrør 16 mm

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QT-FIT5 1X14...35	HE 13 W ES	0.07 A	15.00 W	1150 lm	1
	HE 14 W	0.08 A	16.00 W	1200 lm	1
	HE 19 W ES	0.10 A	21.00 W	1800 lm	1
	HE 21 W	0.11 A	23.00 W	1900 lm	1
	HE 25 W ES	0.12 A	28.00 W	2450 lm	1
	HE 28 W	0.14 A	31.00 W	2600 lm	1
	HE 32 W ES	0.15 A	35.00 W	3100 lm	1
	HE 35 W	0.17 A	38.00 W	3200 lm	1
	HE 35 W XT	0.17 A	38.00 W	3200 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QT-FIT5 2X14...35	HE 13 W ES	0.13 A	29.00 W	1150 lm	2
	HE 14 W	0.14 A	32.00 W	1200 lm	2
	HE 19 W ES	0.19 A	43.00 W	1800 lm	2
	HE 21 W	0.22 A	46.00 W	1900 lm	2
	HE 25 W ES	0.25 A	56.00 W	2450 lm	2
	HE 28 W	0.26 A	63.00 W	2600 lm	2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)



Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	HE 32 W ES	0.32 A	71.00 W	3100 lm	2
	HE 35 W	0.35 A	78.00 W	3300 lm	2
	HE 35 W XT	0.35 A	78.00 W	3300 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QT-FIT5 3X14,4X14	HE 13 W ES	0.19 A	43.00 W	1150 lm	3
	HE 13 W ES	0.25 A	55.00 W	1150 lm	4
	HE 14 W	0.28 A	63.00 W	1200 lm	4

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QT-FIT5 1X49	HO 45 W ES	0.21 A	49.00 W	4300 lm	1
	HO 49 W	0.24 A	54.00 W	4300 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QT-FIT5 2X49	HO 45 W ES	0.43 A	98.00 W	4300 lm	2
	HO 49 W	0.47 A	106.00 W	4300 lm	2