



BESKRIVELSE

52METR/1

Kuglehane med vandmålerforskrining. Omløber x nippel.


Forniklet. Rødt T-greb.

Med boring i kugle for legionella- og frostsikring ved åben tilstand.

Fås også med blåt greb (52MET/1) og grønt greb (52METV/1)

I henhold til EN 13828 standard.

DIMENSIONER




F x D	¾" x ½"	¾" x ¾"	1" x ¾"	1" x 1"
d	15	15	20	20
H	46	46	56	56
I	14	15	15	16
L	74	76	91	93
R	58	58	65	65
r	8.5	8.5	11	11
s	2	2	2	2
Gr.	250	250	410	430

Dimensioner i **mm**. Alle genvind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER


Ventilhus	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Forniklet
Kugle	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 TEA-belægning
Spindel	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Pakdåse	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Justerbar
Omløber	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Forniklet
Pakninger	2 x PTFE + 1 x PTFE forsegling på spindel
O-ringe	2 x FKM
Omløber - forsegling	1 x EPDMX / EPDM / Fibre
Greb	T-greb i aluminium

TRYKTABSDIAGRAM



Model	¾" x ½"	¾" x ¾"	1" x ¾"	1" x 1"
Kv	14.5	14.5	30	30
PN	16	16	16	16

TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM



ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

10 bar – 115°C – non shock

Godkendelser



¾" x ½" - ¾" x ¾"