



FORDELE

- Lavt tryktab
- Vandafvisende og stiv ramme
- Robust og fugtresistent medie

Anvendelsesområder	Udskiftning af gravimetriske filtre, aggregater, industrielle processer og individuelle moduler
Ramme	ABS
Medie	Syntet
Separator	Hotmelt
Dimensioner	Filterdimensioner iht. EN 15805
Sluttryktab iht. EN 13053	Starttryktab + 100 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er lavest)
Maksimal luftmængde	1,3 x nominel luftmængde
Maks. temp. (°C)	70°C
Relative Humidity max	100%
Montagesystem	Montagerammer af typen 8, SP eller filterskab CamCube HF

Art. Nr.	Type	EN779	ISO16890	Mål BxHxD (mm)	Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa)	Areal (m²)	Vægt (kg)
3255255000	M-Pleat G	M5	Coarse 85%	592x592x48	2200/35	2,9	0,8
3255455000	M-Pleat G	M5	Coarse 85%	592x592x96	2200/30	3,9	1,5
3255252000	M-Pleat G	M5	Coarse 85%	287x592x48	1100/35	1,5	0,5
3255452000	M-Pleat G	M5	Coarse 85%	287x592x96	1100/30	2	0,9