



HF-PERFORMER

Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent for Master og ECO TL5 HE/HO, TL-D og PL-L lyskilder HF-Performer Intelligent har automatisk genkendelse af den tilsluttede lyskilde og kan uafhængigt justere driftsparametrene præcist for den pågældende lyskilde. Det medfører en væsentlig fordel, især for T5 lyskilder, da det betyder, at TL5 HE og HO lyskilder af samme længde indbyrdes kan byttes rundt. Med et udvalg af syv forskellige forkoblinger kan kunde effektivt håndtere enhver kombination af Master TL5 og Eco, TL-D og PL-L lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Anvendelseskode	EII	Tændingsmetode	Warm Start
Type/version	mk1	Amplitudedefaktor (maks.)	1,7
Lyskildetype	TL5	Tændingstid (maks.)	5,0 s
Antal lyskilder	1 stk./enhed	Netspændingseffekt (AC)	-8%~+6%
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	18	Netspændingssikkerhed (AC)	-10%~+10%
Automatisk genstart	Yes	Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Drift og el		Bredde på startstrøm	0,35 ms
Indgangsspænding	220 to 240 V	Konstant wattforbrug, afvigelse	-2%/+2%
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Forkoblingsfaktor (nom.)	1,00
		Effekttab (nom.)	4.8-7.0 W

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

Startstrømspids (maks.)	20 A
-------------------------	------

Ledningsføring

Stiktype på indgangsterminal	Insert
Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (nom.)	70 pF
Stiktype, udgangsterminaler	Insert
Kabellængde hotwiring	0,75 m
Ledningens afsoleringslængde	8.0-9.0 mm
Indgangsterminal, tværsnit	0.50-1.00 mm ²
Udgangsterminal, tværsnit	0.50-1.00 mm ²
Kabelkapacitet, udgangsledninger til jord (nom.)	70 pF

Systemkendetegn

Nominal lyskildeeffekt, forkløbing	28-54 W
Nominal lyskildeeffekt på TL5	28/35/49/54 W
Systemeffekt på TL5	37.9/44.4/56.8/62.6 W
Lyskildeeffekt på TL5	30.9/39.8/52.6/57.8 W
Effekttab på TL5	7/4.6/4.2/4.8 W

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-25 °C
T-lagring (maks.)	80 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
T-tænding (maks.)	50 °C
T-tænding (min.)	-25 °C


Mekanik og armaturhus

Armaturhus	L360x30x22
------------	------------

Nøddrift

Nominelt lysudbytte efter 60 sekunder	100% of EBLF
Batterispænding med tændt lyskilde	198-276

Målskitse



HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Nødforkøbling, lumenfaktor (nom.)	100 %
Nominelt lysudbytte efter fem sekunder	50% of EBLF

Godkendelse og anvendelsesområde

Indeks over energieffektivitet	A2 BAT
IP-klassifikation	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz... 1.000 MHz	EN 55022 Class B
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Ydelsesstandard	IEC 60929
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Emissionsstandard for harmonisk strøm	IEC 61000-3-2
EMC-immunitetsstandard	IEC 61547
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Bump, standard	IEC 68-2-29 Eb
Standard for luftfugtighed	EN 61347-2-3 clause 11
Godkendelser	CE mærkning ENEC certificering VDE-EMV certifikat
Temperaturmærkning	Yes
Nødstandard	IEC 60598-2-22
Summe- og støjniveau	Inaudible

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150091496530
Ordreproduktnavn	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
EAN/UPC – produkt	8711500914965
Ordrekode	91496530
Lokal ordrekode	2049053757
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	913700624166
Nettovægt (stykke)	0,247 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

