



CoreLine Wall-mounted

WL130V LED12S/830 PSU WH

830 Varm hvid - Power supply unit - hvid

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Konstant lysstrøm	Yes
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Antal produkter på MCB	32
Udskiftelig lyskilde	Nej	RoHS-mærke	RoHS mark
Antal forkoblingsenheder	1 unit	Drift og el	
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]	Indgangsspænding	220-240 V
Driver medfølger	Ja	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Optiktype	Opal prismatic reflector	Startstrømforbrug for CLO	12 W
Optikafskærmning/linsetype	OP [opal prismatisk]	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	12 W
Armatur til lysstrålespredning	120°	Startstrøm	12.3 A
Lysstyringsgrænseflade	-	Starttid	1.44 ms
Tilslutning	Push-in.stik, 3-benet	Effektfaktor (min.)	0.9
Kabel	-	Lysstyring og dæmpning	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Dæmpbar	Nej
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	Mekanik og armaturhus	
Mærke for brændbarhed	NO [-]	Armaturhusmateriale	Polyamid
CE-mærke	CE mark	Reflektormateriale	-
ENEC-mærke	ENEC mark		
Garantiperiode	5 år		

CoreLine Wall-mounted

Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Total højde	70 mm
Total diameter	350 mm

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J vandal-protected]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	1200 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	3000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(0.4440, 0.4111)
Indledende indgangseffekt	12 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.7 %
Middeldriftslevetid (L70B50)	50000 h
Middeldriftslevetid (L80B50)	38000 h
Middeldriftslevetid (L90B50)	18000 h

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	0 til +25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869938778599
Ordreproduktnavn	WL130V LED12S/830 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8718699387785
Ordrekode	38778599
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Materialenr. (12NC)	912401483182
Nettovægt (stykke)	1.080 kg



Målskitse



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

