

PRODUKTDATABLAD

DP COMP 600 V 16W 840 IP66

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 | Modern damp-proof luminaires with lumen-switchable versions



Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

Produktfordele

- 2 lumenpakker gør armaturet meget alsidigt
- Beslaget kan flyttes hvilket gør at allerede eksisterende skruehuller kan genbruges
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal
- Ensartet distribueret lys
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Der kan vælges mellem 2 lumenpakker
- Levetid (L80/B10): op til 50.000 timer (ved 25° C)
- Højt lysudbytte: op til 123 lm/W
- Armaturhus i polycarbonat IP66 og IK08
- Spredningsvinkel: 120°


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	16,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	69,000 mA
Startstrøm	22.4 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	3.92 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	109
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	90
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	145
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	1920 lm
Belysnings effektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	643.00 mm
Bredde	60.00 mm
Højde	53.00 mm
Produktvægt	410,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade/NEDHÆNGT
Monteringssted	Væg / Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	75000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	32000 h
Antal tænd/sluk	100000

FORKOBLING

Udgangsstrøm	170 mA
ECG - ripple current	< 20 %

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Ja
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2022
--------------------	--------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger

- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

DOWNLOADS




DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075740853	Folding box 1	60 mm x 672 mm x 67 mm	527.00 g	2.70 dm ³
4058075740860	Shipping box 9	700 mm x 210 mm x 195 mm	5386.00 g	28.67 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.