

PRODUKTDATABLAD

SP RING D180 BK

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings

Anvendelsesområder

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings



Produktfordele

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

Produktegenskaber


- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	180 mm
Højde	3 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Materiale	Stål

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Monteringstype	Indbyggede
Monteringssted	Loft
Monteringsdiameter	115...160 mm




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from November 2022
--------------------	------------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854013447	BAG 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³
4099854013454	Shipping box 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³
4099854013461	Shipping box 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	700.00 g	60.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

