

Øskenskrue GS

Universaløsknen til nylondübler og træ

OVERSIGT



Øskenskrue GS

Velegnet til (med dübel):

- Beton
- Massiv mursten
- Porebeton
- Hulsten
- Træ (uden dübel)



Til befæstigelse af:


- Reb
- Kæder
- Wirer
- m. fl.

PRODUKTBEKRIVELSE

- Øskenskrue i 8 og 10 mm udgave.

Fordele

- Universel anvendelig. I byggematerialer anvendes nylondübel, i træ monteres skruen direkte.
- Øjet er fuldsvejset, så åbning af øjet forhindres.
- Høj stål kvalitet 4.6 og elforzinkning for langtidsholdbarhed.



MONTAGE

Montagevejledning

- Ved anvendelse i hårdtræ forbores. Anbefalet bordiameter = skruens kernediameter.



TEKNISKE DATA



Øskenskrue GS

Type	Art.-nr.	Skafldiameter d_s [mm]	Skafllængde L [mm]	Iskruningsdybde I [mm]	anbefalet dübel	Øje-Ø [mm]	Pakkestørrelse [stk.]
GS 8 x 80	080918	8	80	≥ 58	S 10 / SX 10	22	20
GS 8 x 100	080919	8	100	≥ 58	S 10 / SX 10	22	20
GS 8 x 120	080920	8	120	≥ 58	S 10 / SX 10	22	20
GS 10 x 160	080929	10	160	-	S 12R, S 14H-R, GB 14	30	20

