



Aqua  Xpress



FAKTA

- ✓ Trådløs kommunikation.
- ✓ Nem montering.
- ✓ Styres med 12 VDC-impuls fra ventildriver.
- ✓ Ventildriveren tilsluttes 230 V.

FUNGERER SAMMEN MED

- ✓ Fugtføler
- ✓ Bevægelsesføler, trådløs
- ✓ Master On/Off, trådløs
- ✓ Timer, trådløs

1/2" magnetventil

Aqua Xpress-ventilen styrer vandtilførslen til huset.

Driveren kan styre to ventiler i lejligheder uden vandvarmer.

Ventilen leveres i åben stilling og bliver stående i den stilling, den er sat i, indtil den modtager et signal med modsat polaritet.

Kabel og stik til ventildriveren er inkluderet.


Aqua Xpress er et fleksibelt produkt, som kan udbygges efter behov og ønsket sikkerhedsniveau.

NR.	NAVN
13049	1/2" magnetventil

TEKNISK VENTIL			
Mål:	H x B x L 70 x 45 x 59 mm	Driftsspænding:	12 VDC
Spole:	Bistabil	Tryk/flow:	0,15-10 bar/42 l pr. min.
Tilslutning:	IND: ½" indvendige gevind	UD: ½" indvendige gevind	

TEKNISK VENTILDRIVER			
Mål:	H x B x D 95 x 73 x 37 mm	Frekvens:	868,100 MHz
Driftsspænding:	230 VAC +10/-20 %	Sendereffekt:	+5 dBm

TILSLUTNINGSPRINCIP



PRODUCENT

CTM Lyng AS

Tlf.: +47 72 83 16 11

www.ctmlyng.dk