



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer de klassiske glødepærekerters og -kroners velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED kerter og kroner kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]
Lysstrøm (nom.)	340 lm
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C

MASTER GLASS LED kerter og -kroner


T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	B35 [B 35mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	1109136

Målskitse



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G


Fotometriske data



General uniform lighting

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444935000
Ordreprodukt navn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449350
Ordrekode	44935000
Lokal ordrekode	2057816740
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003011982
Kopier nettovægt (stykke)	0,013 kg


Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm



Light Distribution Diagram


MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

