

PRODUKTDATABLAD DIM MCU G2

DIM MCU | Lysstyringssystemer



Anvendelsesområder

- Konferencerum
- Restauranter
- Butiksbelysning

Produktfordele

- Intuitiv manuel dæmpning og tænding
- Individuel indstilling af min. lysstyrke

Produktegenskaber


- Switchbelastningskontakt: 250 V/6 A (ECG'er med 10 enkeltlyskilder eller 5 dobbeltlyskilder)
- Dæksel og håndtag i cremefarvet hvid

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	230 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	71.00 mm
Monteringshul – længde	60,0 mm
Bredde	71.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	71.00 mm
Højde	40.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40.00 mm
Produktvægt	88,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	Yes
Dæmpning interface	1...10 V
Type installation	Intigreret i indbygningsdåse

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / EAC / UKCA
-----------------------------------	-----------------

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Energiklasse	A1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Velegnet til op til 50 elektroniske forkobinger (ekstern belastnings kontakt er påkrævet)
- Fleksibel ekspansion via ekstern belastningskontakt og via signalforstærker DIM SA
- Dæksel og drejeknap medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172224642	Folding box 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm ³
4062172224659	Shipping box 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.