

PRODUKTDATABLAD DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Lysstyringssystemer



Anvendelsesområder

- Konferencerum
- Restauranter
- Butiksbelysning
- Private hjem

Produktfordele

- Individuel indstilling af min. lysstyrke

Produktegenskaber


- Automatisk synkronisering mellem styrepunkterne
- Dæksel og drejekontakt i neutral hvid
- Længde for DALI-styrekabel: op til 300 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	2,00 W
Nominel spænding	230 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	71.00 mm
Bredde	71.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	71.00 mm
Højde	50.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	50.00 mm
Produktvægt	95,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	Yes
Dæmpning interface	DALI-2
Type installation	Integreret i indbygningsdåse

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / EAC / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Egnet op til 25 elektroniske styregear
- Dæksel og drejeknap medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172224673	Folding box 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	140.00 g	0.47 dm ³
4062172224680	Shipping box 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	7156.00 g	28.15 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.