

SE • Bruksanvisning

Varumärke / art. nr.

X-Lite

34808 080	Storlek 8
34808 090	Storlek 9
34808 100	Storlek 10
34808 110	Storlek 11



Beskrivning

Handske av tunn nylon/Spandex-trikå med mudd.
Beläggning av vattenbaserad polyuretan på handflatan och fingertopparna.

Allmänt

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete.
Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.

Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC gällande för personlig skyddsutrustning.
Handsken är testad i enlighet med standard EN 420: 2003+A1: 2009 (allmänna krav) och standard EN 388:2016 (mekaniska).
CE certifierad av CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Testdata

Nötningsmotstånd	Nivå 3 (Max 4)
Skärbeständighet	Nivå 1 (Max 5)
Rivhållfasthet	Nivå 2 (Max 4)
Punkteringsmotstånd	Nivå 1 (Max 4)



Användning/egenskaper

Monteringsuppgifter, elektronik, lagerarbete, packning och inspektion.
Tunn, sömlös, slitstark och flexibel handske med hög fingerkänslighet.

Behandling/förvaring

Efter bruk kan handsken rengöras i ljummen tvållösning vid max. 40° C.
Ska torkas i låg värme.
Kemisk rengöring rekommenderas inte.
Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt.

Varning

Undvik förvaring i direkt solljus.

Förpackning

12 par i PE-påse.
144 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning

Varemerke / art. nr.

X-Lite

34808 080	Størrelse 8
34808 090	Størrelse 9
34808 100	Størrelse 10
34808 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Hanske i tynd nylon/Spandex-strikk med ribbkant.
Belegg av vannbasert polyuretan på palm og fingertupper.

Generelt

Før man tar hansken i bruk bør man ved prøvning sikre sig at den har en passende størrelse slik at det opnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet.
Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at hanskene er egnede til den påtenkte bruken.

Kategori

Hansken er sertifisert i kategori II i samsvar med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr.
Hansken er testet i henhold til standardene EN 420: 2003+A1: 2009 (generelle krav) og EN 388:2016 (mekaniske).
CE-sertifisert av CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Testdata

Slitestyrke	Nivå 3 (Max 4)
Gjennomskjæring	Nivå 1 (Max 5)
Opprivning	Nivå 2 (Max 4)
Stikkmodstand	Nivå 1 (Max 4)



Bruk / egenskaper

Monteringsoppgaver, elektronik, lagerarbeid, pakking og inspeksjon.
Tynn, sømløs, slitesterk og fleksibel handske med stor fingerførlighet.

Behandling / oppbevaring

Etter bruk kan hansken rengjøres i lunkenet såpevann ved maks. 40° C.
Skal tørkes ved lav varme.
Kjemisk rengjøring anbefales ikke.
Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originalemballasjen.

Advarsel

Unngå lagring i direkte sollys.

Pakning

12 par i PE-pose.
144 par i kartong av resirkulerbar papp.

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr.

X-Lite

34808 080	Størrelse 8
34808 090	Størrelse 9
34808 100	Størrelse 10
34808 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Handske af tynd nylon/Spandex-strik med ribkrave.
Belægning af vandbaseret polyuretan på håndflade og fingerspidser.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed.
Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420: 2003+A1: 2009 (generelle krav) og EN 388:2016 (mekaniske).
CE certificeret af CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Testdata

Slidstyrke	Niveau 3 (Max 4)
Gennemskæring	Niveau 1 (Max 5)
Iturivning	Niveau 2 (Max 4)
Stikmodstand	Niveau 1 (Max 4)



Anvendelse / egenskaber

Monteringsoppgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion.
Tynd, sømløs, slidstærk og flexibel handske med stor fingerføling.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken rengøres i lunkenet sæbevand ved max. 40° C.
Skal tørres ved lav varme.
Kemisk rengøring kan ikke anbefales.
Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

12 par i PE-pose.
144 par i karton af genbrugeligt pap.

FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuotenro

X-Lite

34808 080	Koko 8
34808 090	Koko 9
34808 100	Koko 10
34808 110	Koko 11



Kuvaus

Joustavalla resorilla varustetut käsineet ovat valmistettu ohuesta nailon/Spandex-neuleesta. Vesipohjainen polyuretaanipinnoite kämmenessä ja sormissa

Yleistä

Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus.
Elinikää (käyttöaikaa) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan EU-direktiivin 89/686/ETY mukaan.
Käsineet on testattu standardien EN 420: 2003+A1: 2009 (yleiset vaatimukset) mukaan ja EN 388:2016 (mekaaninen).
CE-sertifiointi CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Testitulokset

Hankauslujuus	Taso 3 (Max 4)
Viiltosuojia	Taso 1 (Max 5)
Repäisylujuus	Taso 2 (Max 4)
Puhkaisulujuus	Taso 1 (Max 4)



Käyttö/ominaisuudet

Asennustehtävät, elektroniikka, varastotyö, pakkaus ja tarkastus.
Ohut, saumaton, kulutusta kestävä ja joustava käsine, jossa on hyvä sormituntuma.

Käsittely/säilytys

Käytön jälkeen käsineet voidaan puhdistaa haaleassa saippuavedessä, jonka lämpötila on enintään 40° C.
Kuivatettava alhaisessa lämmössä.
Kemiallista pesua ei suositella.
Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

Varoitukset

Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Pakkaus

12 paria PE-pussissa.
144 paria kierrätyspahvilaatikossa



IS • Notkunarleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

X-Lite

34808 080	Stærð 8
34808 090	Stærð 9
34808 100	Stærð 10
34808 110	Stærð 11



Vörulýsing

Hanski með stroffi úr þunnu nýlon/Spandex-prjónaefni. Vatnsbasað pólýúretanhúð í lófa og á fingurgómum.

Almennt

Velja þarf rétta stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi. Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slíkt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda.

Flokkun

Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við EU tilskipun 89/686 EEC varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til vermdar einstaklingum.

Hanskarnir eru prófaðir samkvæmt EN 420: 2003+A1: 2009 (almennum), og EN 388:2016 (vélrænum) stöðlum. CE löggilding af CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Varan er prófuð í samræmi við ofangreinda staðla.

Niðurstöður prófana

Viðnám við sliti	3. stig (Max 4)
Viðnám við skurði	1. stig (Max 5)
Viðnám við rif	2. stig (Max 4)
Viðnám við rafmagni	1. stig (Max 4)



Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, rafmagnsvinnu, lagervinnu, þökkun og eftirlit. Þunnir, saumlausir, slitsterkir og sveigjanlegir hanskar með næmum fingraflötum.

Meðhöndlun / geymsla

Best er að þvo hanskana í volgu sápuvatni með 40° hámarkshita að lokinni notkun. Þurrkið við vægan hita. Ekki er mælt með þurrhreinsun. Geymast best á myrkum, þurrum, svölum stað í upprunalegum umbúðum.

Aðvörn

Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Pakkningar

12 pör í pokum.
144 pör í endurunnum pappakössum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

X-Lite

34808 080	Größe 8
34808 090	Größe 9
34808 100	Größe 10
34808 110	Größe 11



Beschreibung

Handschuhe aus dünnem Nylon/Spandex-Strick mit Rippenbündchen. Wasserbasierte Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 89/686 EWG zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN 420: 2003+A1: 2009 (allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 3 (Max 4)
Schnittfestigkeit	Ebene 1 (Max 5)
Reißfestigkeit	Ebene 2 (Max 4)
Stichbeständigkeit	Ebene 1 (Max 4)



Anwendung / Eigenschaften

Montageaufgaben, Elektronik, Lagerarbeiten, Verpacken und Inspektion.

Dünn, saumlos, verschleißfester und flexibler Handschuh mit großem Fingergefühl.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Seifenwasser bei max. 40°C gewaschen werden. Bei geringer Wärme trocknen. Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten. Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Warnung

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.
144 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no.

X-Lite

34808 080	Size 8
34808 090	Size 9
34808 100	Size 10
34808 110	Size 11



Description

Glove made of thin nylon/Spandex knitwear with ribbed cuff. Water based polyurethane coating on palm and finger tips.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work. The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the EU directive 89/686 EEC on safety requirements for personal protective equipment. The glove has been tested in accordance with the standards EN 420: 2003+A1: 2009 (general requirements) and EN 388:2016 (mechanical). CE certified by CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Test data

Wearing qualities	Level 3 (Max 4)
Cutting resistance	Level 1 (Max 5)
Tearing resistance	Level 2 (Max 4)
Stick resistance	Level 1 (Max 4)



Application / qualities

Mounting assignments, electronics, warehouse work, packing and inspection. Thin, seamless, hard-wearing and flexible glove with a great finger touch.

Treatment / storage

After use, the glove can be cleaned in lukewarm soap water at max. 40° C. Must be dried at low heat. Chemical cleaning is not recommended. Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging.

Warning

Avoid storage in direct sunlight.

Packaging

12 pairs in a PE bag.
144 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

X-Lite

34808 080	Maat 8
34808 090	Maat 9
34808 100	Maat 10
34808 110	Maat 11



Omschrijving

Dun gebreide nylon/Spandex handschoen met ribkraag. Waterbasis polyurethaan coating op palm- en vingerpunten.

Algemeen

Voor gebruik dient men zich er proefondervindelijk van te verzekeren dat de handschoen de juiste maat heeft, zodat het best mogelijke comfort en werkveiligheid wordt bereikt. De levensduur (gebruikstijd) kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de gebruiksomgeving en in welke mate de gebruiker zich er van verzekert, dat de handschoenen geschikt zijn voor het gewenste gebruik.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform EU richtlijn 89/686 EEG omtrent veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De handschoen is getest conform de standaarden EN 420: 2003+A1: 2009 (algemene eisen) en EN 388:2016 (mechanische risico's). CE gecertificeerd door CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

Testdata

Schuurweerstand	Niveau 3 (Max 4)
Snijweerstand	Niveau 1 (Max 5)
Scheurweerstand	Niveau 2 (Max 4)
Perforatieweerstand	Niveau 1 (Max 4)



Gebruik / eigenschappen

Montagewerkzaamheden, elektronica, magazijnwerk, verpakken en inspectie. Dunne, naadloze, slijtvaaste en flexibele handschoen met grote vingergevoeligheid.

Behandeling / opslag

Na gebruik kan de handschoen schoongemaakt worden met lauw zeepwater van max. 40° C. Moet drogen bij lage warmte. Chemische reiniging wordt niet aanbevolen. Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking. Vermijd opslag in direct zonlicht.

Verpakking

12 paar in PE-zak.
144 paar in doos van gerecycled karton.

