



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed

CoreLine Panel Generation 4 lever op til CoreLine-løftet om innovative og brugervenlige LED-belysningspaneler i høj kvalitet. Denne serie med LED-løsninger er klar til direkte at erstatte almene funktionelle belysningsarmaturer. CoreLine LED-panelernes flerfarve- og lumenpakker tilbyder en innovativ måde at skifte mellem to farver hvidt lys samt fire lumenmuligheder – alt sammen i ét LED-panelarmatur. Takket være det nye stik er installationen af disse RC123V LED-paneler desuden hurtig og nem.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	- °
Lyskilde farve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	90 [Beam angle 90°]
Armatur til lysstrålespredning	90°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	21
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0.4
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W

CoreLine Panel

Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	16 A
Starttid	0,2 ms
Effektfaktor (min.)	0,9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	62 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	62 x 595 x 595 mm (2.4 x 23.4 x 23.4 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	125 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Indledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	-

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951495005400
Ordreprodukt navn	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514950054
Ordrekode	95005400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401841184
Kopier nettovægt (stykke)	2,200 kg



Målskitse



RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC

