

86 05 250 T BK



Tangnøgle med befæstigelsesring med befæstigelsesring




- Erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer
- Glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer - arbejde direkte på krom!
- Indstilleligt skrueværktøj
- Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner
- Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri påsætning over hele fladen
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Trinløs gribsning af alle nøglevidder op til den angivne kapacitet vha. parallelt førte kæber
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Indbygget skraldefunktion for hurtig spænde og løsne opgaver - uden at fjerne den fra emnet
- Høj klemmekraft pga. 10-dobbelt håndkraftforstærkning
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring

De glatte kæber griber om nødvendigt med højt presstryk alle parallelle flader i kapacitetsområdet og åbner næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder for tangnøglen: f.eks. til sikringsforskrutninger, presning til aktivering af klæbekraften ved kontaktlim, kantaftbrækning ved flisearbejder, knækning af kabelbindere, brug som lille skruestik.

Artikel-nr.	86 05 250 T BK
EAN	4003773080565
Tang	forkromet
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
Indstillingspositioner	17
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i tommer	1 3/4
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	46
Længde mm	250
vægt netto g	610




Tangnøgle: spillerumsfri fladepresning, ødelægger ikke kanterne



Almindelig skruenøgle: Kantpresning medfører beskadigelse



hurtigindstilling ved tryk på en knap



Arbejde på forkromet armatur uden at beskadige overfladen



erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Også ideel til arbejde med bukning