

## Deklaration af præstation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

---

### Soudal Fix All Crystal

---

Revideret: 30/04/2014

Side 1 Af 3

Reference No: 230212

Unik identifikations kode af produkt-typen:

**Soudal Fix All Crystal**

Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet:

**Fugemasse til facade til indvendig applikation.**

**Fugemasse til sanitære fuger.**

I henhold til den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:

**EN 15651-1:2012: TYPEN F -INT**

**EN 15651-3:2012: TYPEN S: KLASSE XS1**

System eller systemer af vurderinger og verificeringer af konstruktions produktets konstante præstation, som vist i Annex V:

**Systeem 3**

**System 3: for reaktion overfor ild**

Navn og kontakt adresse på producenten som påkrævet i henhold til artikel 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Undertegnede:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 har gennemført bestemmelse af produkt type under system 3.**

**Deklaration af præstation**

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

**Soudal Fix All Crystal**

Revideret: 30/04/2014

Side 2 Af 3

**Deklareret præstation**

| Essentielle karakteristika                                                    | Præstation | Harmoniseret teknisk specifikation   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Reaktion imod ild                                                             | Klasse E   | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-3: 2012 |
| Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet                                  | NPD        |                                      |
| Vandtæthed og lufttæthed                                                      |            |                                      |
| Resistens imod træk                                                           | ≤ 3 mm     |                                      |
| Tab af volumen                                                                | ≤ 20%      |                                      |
| Trækstyrke ved vedvarende forlængelse                                         | NF         |                                      |
| Vedhæftning/sammenhængskraft ved variable temperaturer                        | NF         |                                      |
| Vedhæftning/sammenhængskraft ved bevaret forlængelse efter nedsænkning i vand | NF         |                                      |
| Brudforlængelse                                                               | ≥ 25%      |                                      |
| Mikrobiologisk vækst                                                          | 0          |                                      |
| Holdbarhed                                                                    | Passes     |                                      |

**Condition:**

Metode B

**Overflade:**

Aluminum

Beton

Dette produkts egenskaber er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber. Denne deklARATION af egenskaber er udstedt udelukkende med producentens ansvar.

Underskrevet på vegne af producenten af



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 30/04/2014

## CE-mærkning

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Revideret: 30/04/2014

Side 3 Af 3



NB 0757

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Reference No: 230212

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Fugemasse til facade til indvendig applikation.

Fugemasse til sanitære fuger.

### **Soudal Fix All Crystal**

EN 15651-1:2012: TYPEN F -INT

EN 15651-3:2012: TYPEN S: KLASSE XS1

#### **Condition:**

Metode B

#### **Overflade:**

Aluminum

Beton

| Essentielle karakteristika                                                   | Præstation | Harmoniseret teknisk specifikation   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Reaktion imod ild                                                            | Klasse E   | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-3: 2012 |
| Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet                                 | NPD        |                                      |
| Vandtæthed og lufttæthed                                                     |            |                                      |
| Resistens imod træk                                                          | ≤ 3 mm     |                                      |
| Tab af volumen                                                               | ≤ 20%      |                                      |
| Trækstyrke ved vedvarende forlængelse                                        | NF         |                                      |
| Vedhæftning/sammenhængskraft ved variable temperaturer                       | NF         |                                      |
| Vedhæftning/sammenhængskraft ved bevaret forlængelse efter nedsækning i vand | NF         |                                      |
| Brudforlængelse                                                              | ≥ 25%      |                                      |
| Mikrobiologisk vækst                                                         | 0          |                                      |
| Holdbarhed                                                                   | Passes     |                                      |