

Produktdatablad

Specifikationer



Sikkerh.afbr. kapslet 20A 3P UL

VC1GUN

EAN-nr : 3389119413176

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Enheds forkortelse	"VC-GUN"
Produkttype	Enclosed emergency stop switch disconnector
Performance niveau	Høj performance
Polbeskrivelse	3P
Type af betjening	Drejehåndtag
Grebets farve	Rød
Frontplade farve	Gul
Rotary greb padlåsing	1 til 3 padlæss 4...8 mm

Produktinformationer

Mærkning	0 - 1
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	25 A
[Ie] Nominelt strømforbrug	21,8 A (AC-23A) ved 400 V
Mærkeeffekt i W	11 kW ved 400 V ("AC-23") 7,5 kW ved 400 V (AC-3)
Intermitterede driftsklasse	30
Making capacity (I rms)	320 A ved 400 V "AC-21A" 320 A ved 400 V AC-22A 320 A ved 400 V AC-23A
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet	1 kA ved 400 V ved Ipeak
[Ith] conventional free air thermal current	25,0 A i henhold til IEC 690 V 20 A i henhold til UL 600 V
Mærkeeffekt i hp	5 hp ved 240 V, UL certifieret 10 hp ved 480 V, UL certifieret 10 hp ved 600 V, UL certifieret
[Icw] rated short-time withstand Rms current	384 A ved 400 V 1 s

Betinget mærkekorts slutningstrøm	10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 35 A aM 10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 35 A gG
Brydeevne	250 A ved 400 V ("AC-21A") 250 A ved 400 V (AC-22A) 250 A ved 400 V (AC-23A)
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	100000 kredsløb "AC-21" 30000 kredsløb DC-1...5
Miljømæssige egenskaber	Standard miljø
Egnet for adskillelse	Ja
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer kabel 10 mm² - kabel stivhed: Solid - Med kabeltylle Skrueklemmer kabel 6 mm² - kabel stivhed: Fleksibel
Tilspændingsmoment	2,1 N.m - på skrueklemmer
Brandmodstand	960 °C i henhold til "IEC 60595-2-1"
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Højde	164 mm
Bredde	121 mm
Dybde	132 mm
Vægt	0,5 kg

miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60204 UL 508 IEC 60947-4-1
Beskyttelsesbehandling	TC
IP kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529
NEMA kapslingsklasse	NEMA 12
Mekanisk robusthed	Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) i henhold til IEC 60068-2-6 Sjok 11 milisekund (30 Gn) i henhold til IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,5 cm
Pakke 1 Længde	18,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Pakke 1 Vægt	654,0 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	14
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Længde	60,0 cm
Pakke 2 Vægt	9,911 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	56
Pakke 3 Højde	77,0 cm

Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Længde	60,0 cm
Pakke 3 Vægt	54,596 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilæring til orientering.
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Anbefalede udskiftninger