

# PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Filament Classic RGBW | Klassisk pæreform med filament og WiFi teknologi



---

## Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i

---

## Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

---

## Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer
- Lysfarve: Varm hvid (2700K)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nominel wattforbrug      | 4,5 W       |
| Wattforbrug              | 4.50 W      |
| Nominel spænding         | 220...240 V |
| Nominel strømstyrke      | 38 mA       |
| Cos Phi (effektfaktor)   | > 0,50      |
| Tilsvarende lampe effekt | 30 W        |

## Fotometriske data

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.93    |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn |
| Nominel lysstrøm                            | 300 lm  |
| Lumen                                       | 300 lm  |
| Belysnings effektivitet                     | 66 lm/W |
| Justérbar farvetemperatur                   | 2700 K  |
| Farvetemperatur                             | 2700 K  |
| Farvegengivelsesindex                       | 80      |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | 1.0     |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.4     |



## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel     | 300 °    |
| Opstarttid            | < 0.5 s  |
| Opvarmningstid (60 %) | < 0.50 s |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt                     | 31,00 g   |
| Diameter                        | 60,00 mm  |
| Maksimum diameter               | 60 mm     |
| Længde                          | 105.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 60.00 mm  |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 60.00 mm  |
| Udvendig kolbe [PICOS]          | A60       |

#### Levetid

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 100000  |
| Levetid         | 15000 h |

#### YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
|------------------------------|-----|

#### EVNER

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Yes |
|---------|-----|

#### CERTIFIKATER & STANDARDS

|               |                |
|---------------|----------------|
| Energiklasse  | G              |
| Energiforbrug | 5.00 kWh/1000h |

#### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED          |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS          |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27          |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | yes          |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | No           |
| Indpakning                                              | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | No           |
| Antirefleksskærm                                        | No           |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Standby-strøm                           | 0.5 W      |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand | 0.50       |
| Angivelse om tilsvarende strøm          | Ja         |
| Kromacitetsfaktor x                     | 0.458      |
| Kromacitetsfaktor y                     | 0.410      |
| R9 farvegengivelsesindex                | 0.00       |
| Spredningsvinkel (svarende til)         | SPHERE_360 |
| Levetidsfaktor                          | 0.90       |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør   | No         |
| EPREL ID                                | 644695     |
| Modelnummer                             | AC34820    |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854000232 | Folding box<br>2                |                                       |            |                      |
| 4099854000249 | Shipping box<br>8               | 210 mm x 165 mm x 135 mm              | 689.00 g   | 4.68 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.