



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC

940 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		CE-mærke	CE-mærket
Lyskildens spredningsvinkel	– °	ENEC-mærke	ENEC mark
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	Garantiperiode	5 år
Udskiftelig lyskilde	Nej	Konstant lysudbytte	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	25
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Driver medfølger	Ja	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Optiktype	90 [Beam angle 90°]	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Armatur til lysstrålespredning	90°	Unified Glare Rating – CEN	19
Lysstyringsgrænseflade	–	Lysteknisk	
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Mættet rød	<50
Kabel	–	Flimrende	1
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Stroboskopisk effekt	0,4
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader		

CoreLine Panel

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	13 A
Starttid	0,2 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	62 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	62 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	104 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>90

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	34.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951495015300
Ordreprodukt navn	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514950153
Ordrekode	95015300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401842184
Kopier nettovægt (stykke)	2,200 kg



Målskitse



RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel

