



CoreLine Panel

RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5

830 Varm hvid – Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.


Produkt data

Generelle oplysninger		Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lyskildens spredningsvinkel	– °	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Lyskildefarve	830 Varm hvid	CE-mærke	CE-mærket
Udskiftelig lyskilde	Nej	ENEC-mærke	ENEC mark
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	5 år
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade	Konstant lysudbytte	Nej
Driver medfølger	Ja	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	14
Optiktype	90 [Beam angle 90°]	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Armatur til lysstrålespredning	90°	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet	Unified Glare Rating – CEN	19
Kabel	–		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		

CoreLine Panel


Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnittig CLO	- W
Startstrøm	16 A
Starttid	0,276 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	67 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	67 x 595 x 595 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstøm (systemlysstøm)	3400 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	80
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	3%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951495026900
Ordreproduktnavn	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5
EAN/UPC – produkt	8719514950269
Ordrekode	95026900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401843284
Kopier nettovægt (stykke)	2,200 kg



CoreLine Panel

Målskitse



RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5

