

E-nr 14 006 54

Skarvmuff 25 mm

Halogenfri vit skarvmuff för att enkelt och snyggt skarva rör.
Tillverkad av polypropylen och godkänd för ingjutning 750N.

Artikelnr: 14 006 54

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Färg: ☐

Vikt: 0,3 kg

Antal per förpackning: 25

Användningsområde:

Utomhusbruk:	✗
Inomhusbruk:	✓
Infälld montering i vägg:	✓
I betong:	✓
Infälld montering i undertak:	✓
Prefabricerad	✓

Teknisk information

Förpackning

Färg	Vit
Innerdiameter	25
mm/st	80
st/förp	25

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓

Egenskap	Standard	
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✖

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd mot slag	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	3 +105°C
Självslocknande	JA

Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™