

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Orbis Kurt 450mm TW

Kurt | Smart loftslampe med standard lys og WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Elegant design
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Loftarmatur med avanceret LED-teknologi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	30,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	150,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	350 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	5
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	8
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I


Fotometriske data

Lumen	1750 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3550 lm
Belysnings effektivitet	58 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	450,00 mm
Højde	110.00 mm
Produktvægt	2200,00 g





MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort/guld
Armaturhus farve	Sort/guld
Materiale	Steel
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tænd/sluk	25000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Antal lyskilder	2

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075754799	Folding box 1	117 mm x 472 mm x 473 mm	2591.00 g	26.12 dm ³
4058075754805	Shipping box 4	490 mm x 490 mm x 495 mm	11785.00 g	118.85 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

