

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle

300x300mm TW

SMART+ Planon Frameless Sparkle | Rammeløse paneler med funklende effekt og WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Du kan oprette individuelle lysscener alt afhængig af dine behov med kold hvid til varm hvid (3000 K til 6500 K)
- Elegant design
- Panel armatur uden ramme
- Funklende effekt der minder om stjernehimmel
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Funklende effekt



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	21,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	107,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1700 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	29
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	29
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,7
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I


Fotometriske data

Lumen	850 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1800 lm
Belysnings effektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	300.00 mm
Bredde	300.00 mm
Højde	63.00 mm
Produktvægt	1135,00 g





MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---



Antal lyskilder	1
-----------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075759527	Folding box 1	82 mm x 352 mm x 353 mm	1419.00 g	10.19 dm ³
4058075759534	Shipping box 4	375 mm x 347 mm x 378 mm	6363.00 g	49.19 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.