

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle

1200x300mm TW

SMART+ Planon Frameless Sparkle | Rammeløse paneler med funklende effekt og WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Du kan oprette individuelle lysscener alt afhængig af dine behov med kold hvid til varm hvid (3000 K til 6500 K)
- Elegant design
- Panel armatur uden ramme
- Funklende effekt der minder om stjernehimmel
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Funklende effekt



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	38,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	164,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1900 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	10
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	18
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	2300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4200 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1200.00 mm
Bredde	300.00 mm
Højde	63.00 mm
Produktvægt	3200,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Antal lyskilder	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075759589	Folding box 1	82 mm x 1,232 mm x 343 mm	4178.00 g	34.65 dm ³
4058075759596	Shipping box 2	1,253 mm x 183 mm x 368 mm	9397.00 g	84.38 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.