

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW

SMART+ TRACKLIGHT OSAKA | Smart Tracklight armaturer med WiFi teknologi TW



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Kan drejes og vendes for optimal belysning
- Du kan oprette individuelle lysscener alt afhængig af dine behov med kold hvid til varm hvid (3000 K til 6500 K)
- Tidløst elegant design
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Modulært smart tracklight system
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	8,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	44,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1800 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	28
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	48
Cos Phi (effektfaktor)	≥ 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	250 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	500 lm
Belysnings effektivitet	31 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	80 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	140.00 mm
Bredde	65.00 mm
Højde	92.00 mm
Produktvægt	250,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Grundmodul
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---



Antal lyskilder

1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075759787	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 163 mm	289.00 g	1.10 dm ³
4058075759794	Shipping box 24	347 mm x 265 mm x 350 mm	7435.00 g	32.18 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

