

Krympeværktøj automatisk til terminalrør
firkant-presning med drejeligt krympehoved
193 mm, 0.08 - 16 (45223)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Order no.: 45223

Article number: Z62000906SB

EAN: 4010995452230

Customs tariff number: 82032000

Letter håndteringen: 360° drejelig og dobbeltsidet crimpmatrice for optimal tilgængelighed.
Øger effektiviteten: Automatisk tilpasning af terminalrørstørrelser med et tilpasset tryk dækker et stort anvendelsesområde på 0,08 – 16 mm².
Reducerer omkostningerne: Krympningen kan afbrydes altid manuelt med nødoplåsningen for at beskytte tangen.
Anvendelse: Til bearbejdning af terminalrør med og uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027.
Krympningen af terminalrør på svært tilgængelige kabler er i praksis den største udfordring. Den automatiske krympe tang med firkant-presning fra Wiha har et krympehoved, der kan drejes 360°, så der er adgang i trin på 45° både foran og i siden. Desuden er der adgang til krympeåbningen fra begge sider, og terminalrør indtil en længde på 18 mm kan bearbejdes i en krympeproces. Med et krympeområde fra 0,08 til 16 mm² dækker krympeværktøjet fra Wiha et stort anvendelsesområde og er også egnet til en krympning af Twin-rør op til 2x10 mm². Med en automatisk krympefunktion indstiller krympeværktøjet sig af sig selv på de forskellige tværsnit og sørger dermed for, at krympeprocessen afsluttes helt. Takket være nødoplåsningfunktionen kan krympeprocessen altid afbrydes manuelt. Desuden sørger de ergonomiske soft-greb med en antiglidebeskyttelse for et komfortabelt arbejde. Det lette og praktiske krympeværktøj med knæledsmekanik sørger for en høj kraftoverførsel og letter dermed dit arbejde. Specialstål med høj styrke sørger for stabilitet og lang levetid.

Customs tariff number	82032000
-----------------------	----------

Area stripped min. (mm ²)	0.08 mm ²
---------------------------------------	----------------------

Area stripped max. (mm ²)	16 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Area stripped min. (AWG)	28
--------------------------	----

Area stripped max. (AWG)	5
--------------------------	---

Blister pack	Ja
Overall length (mm)	193 mm
VDE article	Ja
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU