

RiLine60 tilslutningsteknik



Skinnesystemer Side 276 – 279 **Komponentadaptere** Side 283 – 289 **Sikringskomponenter** Side 294 – 309

Materiale:

Chassis

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Chassis

SV 3439.010

- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Afdækning

- ABS
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Bemærk:

De i tabellen angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer.

SV 3439.010

Ved tilslutning af rundledere på 300 mm² med kabelsko skal de som standard monterede prismeklemmer i tilslutningsadapteren udskiftes med M10 skruer eller bolte.






Teknisk information:

Finder du på internettet.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Tilslutningsadapter 125 A/250 A/800 A, ledningsafgang foroven/forneden

							
Udførelse	Pk.	3-polet			4-polet		Side
Mærkestrøm, op til		125 A	250 A	800 A	125 A	250 A	
Mærkedriftsspænding		690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	
Ledningsafgang foroven/forneden		■	■	■	■	■	
Tilslutning af rundledere mm ²							
• Tyndtrådet med ledningstykke		10 – 25	35 – 120	95 – 185	10 – 25	35 – 120	
• Flertrådet		16 – 35	35 – 120	95 – 300	16 – 35	35 – 120	
• Massiv		–	–	–	–	–	
Klemplads til lamelkobberskiner B x H mm		10 x 7,8	18,5 x 15,5	33 x 20	10 x 7,8	18,5 x 15,5	
Bredde mm		55	90	129	75	118	
Højde mm		210	210	246	270	270	
Godkendelser							
Til skinnedsystem med centerafstand mm		60	60	60	60	60	
Til skinnedsystem mm		5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
Best.nr. SV	1 stk.	9342.220	9342.250	9342.280	9342.224	9342.254	
Tilbehør							
Lamelkobberskiner		■	■	■	■	■	314