



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	170,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18,2 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	87 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	79 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Målskitse



TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 4000k


Fotometriske data



LEDtube MAS HO 18.2W G13 840 16D ND


Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959243100
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699592431
Ordrekode	59243100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001923002
Nettovægt (stykke)	0,450 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm




LEDtube MAS HO G13


Fotometriske data




LEDtube MAS HO 12.5W G13 840 16D ND



LEDtube MAS HO G13




LEDtube T8 MAS HO G13




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Levetid





LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13




LEDtube MAS HO G13


Levetid




LEDtube T8 MAS HO G13




LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO G13





LEDtube MAS HO 18.2W G13



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube T8 MAS HO G13

Levetid





LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO G13



LEDtube MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains

