

Halogenfri installationskabel til indendørs fast oplægning såsom hus-telefon, brand og signalanlæg, der kræver skærmet kabel.

Beskrivelse

1. Ledere

Massiv fortinnet udglødet Cu-tråd diameter 0,6mm.

2. Isolering

Indfarvet halogenfri PE, nominel godstykkelse 0,20 mm.

3. Snoning

Isolerede ledere snoes til par.

4. Opbygning

Halogenfri isoleret fortinnet Cu-tråd, parsnoede ledere, halogenfri kappe. Kabler med 5 par og derover omvikles med PETP-folie med ca. 5 mm overlapning. Indlagt jordtråd, skærmet med Al.-folie. Farveskema: CN-1.

5. Skærm

Al/PETP-folie med 5 mm overlap, der indlægges 0,5 mm jordtråd Cu-tin uden skærm.

6. Kappe

Indfarvet halogenfri materiale, hvid - RAL 9010.

UV-beständig.

7. Kvalitetssystem

Konstruktion, produktion og prøvning i henhold til ISO 9001.

Produceret på vores danske fabrik i Juelsminde efter ISO 14001.



Standarder

International IEC 60332-1;
IEC 60754; IEC 61034;
Nexans specification



Omgivelsestemperatur installation, område
-10 .. 40 °C



Drifttemperatur, område
-15 .. 70 °C

PTS-HF

Tekniske data

Konstruktion	
Lederens materiale	Fortinnet kobber
Kappe farve	Hvid
Ydre kappe	LSZH-FR
Banding	PETP-foil
Skærmning	Aluminium-Polyester tape
Snoet	Ja
Dimensioner	
Leder diameter	0,6 mm
Gennemsnitlig isoleringstykkelse	0,2 mm
Elektriske egenskaber	
Max. kapacitet par / leder leder	75 nF/km
Kapacitans unbalance par/ par	800 pF/km
Max. DC-modstand af leder ved 20°C	65 Ohm/km
Isolations modstand	500 MOhm.km
Maksimal driftspænding	75 V
Håndteringsinformation	
Omgivelsestemperatur installation, område	-10 .. 40 °C
Drifttemperatur, område	-15 .. 70 °C

Produktliste

☎=Opret bestilling, 📦=Tilføj til lager

Nexans ref.	DK reference	Navn	Antal af par	Længde (m)	Bøjningsradius installation (mm)
📦 47011041	5708953531491	PTS-HF 10x2x0.6	10	100	61
📦 47011071	5708953531507	PTS-HF 10x2x0.6	10	500	61
📦 47011541	5708953158230	PTS-HF 15x2x0.6	15	100	70
📦 47011571	5708953158247	PTS-HF 15x2x0.6	15	500	70
📦 47010141	5708953157912	PTS-HF 1x2x0.6	1	100	15,6
📦 47010171	5708953158100	PTS-HF 1x2x0.6	1	500	15,6
📦 47019441	5708953531392	PTS-HF 1x4x0.6	0	100	16,4
📦 47019471	5708953531408	PTS-HF 1x4x0.6	0	500	16,4
📦 47012041	5708953531514	PTS-HF 20x2x0.6	20	100	80
📦 47012071	5708953512636	PTS-HF 20x2x0.6	20	500	80
📦 47012541		PTS-HF 25x2x0.6	25	100	88
📦 47010241	5708953158117	PTS-HF 2x2x0.6	2	100	21,2
📦 47010271	5708953158124	PTS-HF 2x2x0.6	2	500	21,2
📦 47013041		PTS-HF 30x2x0.6	30	100	96
📦 47013071	5708953162367	PTS-HF 30x2x0.6	30	500	96
📦 47010341	5708953531415	PTS-HF 3x2x0.6	3	100	22
📦 47010371	5708953531422	PTS-HF 3x2x0.6	3	500	22
📦 47010441	5708953531439	PTS-HF 4x2x0.6	4	100	24
📦 47010471	5708953531446	PTS-HF 4x2x0.6	4	500	24
📦 47010541	5708953158155	PTS-HF 5x2x0.6	5	100	26

☎ = Opret bestilling, 📦 = Tilføj til lager

PTS-HF

Nexans ref.	DK reference	Navn	Antal af par	Længde (m)	Bøjningsradius installation (mm)
 47010571	5708953158162	PTS-HF 5x2x0.6	5	500	26
 47010641	5708953531453	PTS-HF 6x2x0.6	6	100	49
 47010671	5708953531460	PTS-HF 6x2x0.6	6	500	49
 47010841	5708953531477	PTS-HF 8x2x0.6	8	100	53
 47010871	5708953531484	PTS-HF 8x2x0.6	8	500	53

 = Opret bestilling,  = Tilføj til lager

Salgs og leveringsinformationer

LEVERINGSFORM PTS-HF leveres på spole á 100 m og tromler á 500 m, i farven hvid.